

	code	tradizionale	rovesciata	rovesciata cartuccia pressurizzata	rovesciata cross/motard	rovesciata elettronica
Revisione forcella base	RFB	80	100	120	120	130
Revisione forcella avanzata	RFC	130	150	170	170	180
Revisione forcella completa		180	200	220	220	230
Paraoli alta scorrevolezza		48	48	48	48	48
Kit boccole e paraoli alta scorrevolezza		120	120	120	120	120
Kit molle		125	125	125	125	125
Modifica taratura interna		280	300	150	150	150
Modifica taratura e pistoni comp. + rev		430	450	*	*	*
Modifica taratura e pistoni comp/est +rev		530	550	*	*	*
Modifica pistoni comp/est e molle +rev		630	650	*	*	*

Revisione base forcella: lavaggio, eliminazione scalfiture dagli steli nella zona di scorrimento, cambio olio, sostituzione paraoli, regolazione come da scheda

Revisione avanzata forcella:lavaggio, eliminazione scalfiture dagli steli nella zona di scorrimento, pulizia interna, controllo dimensionale con comparatore, cambio olio, sostituzione paraoli, regolazione come da scheda

Revisione completa forcella:lavaggio, eliminazione scalfiture e lucidatura steli, pulizia interna stelo/fodero,pulizia interna cartuccia idraulica, controllo dimensionale di rettilinearità con comparatore,

Controllo gioco stelo/fodero con alesameto, cambio olio, sostituzione paraoli, regolazione come da scheda

		doppi	monoammortizzatore	mono elettronico	anteriore esa	posteriore esa
Revisione ammortizzatore base		140	80	nd	nd	nd
Revisione ammortizzatore avanzata		190	130	170	nd	nd
Revisione ammortizzatore completa		240	180	220	180	220
Revisione ammortizzatore Bmw Esa LC		nd	nd	nd	240	280
Maggiorazione testina Sachs <2000		nd	70	nd	nd	nd
Kit molla lineare		150/210	110	110	110	120
Kit molla passo variabile		*	130	130	120	130
Modifica taratura		100	70	100	*	*
Modifica e aggiornamento valvole TTX		nd	180	180	nd	nd

Revisione base ammortizzatore:lavaggio, pulizia interna, cambio olio, riptistino del vuoto interno, pressurizzazione ad azoto, regolazione come da scheda

Revisione avanzata ammortizzatore:lavaggio,pulizia interna completa ad alta temperatura,sostituzione tenuta stelo, cambio olio, riptistino del vuoto interno, pressurizzazione ad azoto, regolazione come da scheda

Revisione completa ammortizzatore:lavaggio, eliminazione scalfiture e lucidatura stelo, pulizia interna completa ad alta temperatura,smontaggio/pulizia pistone e taratura idraulica,sostituzione boccola di scorrimento, sostituzione tenute, cambio olio, riptistino del vuoto interno, pressurizzazione ad azoto, regolazione come da scheda

* **Necessita di preventivo personalizzato**

Tutti i prezzi sono Iva Esclusa